

## PRODUKTO SERTIFIKATAS Nr. 0910-05

### Valtra Axle 80W-90

Valtra Axle 80W-90 yra transmisinė ir ašių EP tipo alyva. Ji sukurta sunkiai apkrautiems galiniams reduktoriams, diferencialams ir mechaninėms transmisijoms. Dėka didelių temperatūrų intervalų, ta pati alyva gali būti naudojama ištikus metus.

#### Panaudojimas

#### API GL-5

- Valtra Axle gali būti naudojama visuose reduktoriuose ir varančiose pavarose kur reikalaujama GL-5 alyvos klasės. Taigi tai alyva Valtra traktorių galinėms pavaroms ir priekinėms ašims su mechaninių diferencialo blokavimu.
- Valtra Axle pagaminta iš aukštos kokybės mineralinės alyvos. Joje esantis priedų paketas specialiai sukurtas transmisijoms ir hipoidinėms varančiosioms pavaroms.
- Alyva puikiai atlaiko didelius apkrovimus ir atspari nusidėvėjimui.

#### Tipinės charakteristikos

#### 80W-90

Tankis prie 15 °C	0,899
Klampa, cSt 40 °C	169
Klampa, cSt 100 °C	16,8
Klampos indeksas	105
Stingimo taškas, °C	-33

#### Saugumo taisyklės

- Nėra specifinio pavojaus esant normalioms naudojimo sąlygoms. Vengti nuolatinio sąlyčio su oda.
- Naudokite pirštines pilant alyvą į variklį. Dažnas sąlytis su su oda gali sukelti uždegimą.
- Atidirbusią alyvą kaupti autorizuotose surinkimo vietose.