

PRODUKTO SERTIFIKATAS Nr. 0217-05

Valtra Engine E 10W-30 ir 15W-40

Aukšto našumo, sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyvos sukurtos Valtra E-serijos traktorinių varikliams.

15W-40 rekomenduojama centrinės Europos sąlygomis ir šilto klimato sąlygomis, kai tuo tarpu 10W-30 – skirta naudoti Skandinavijos šalyse.

Ekspluatacinis našumas ir panaudojimas API CG-4 / CF-4 / CF, ACEA E2

- 4-takčiams sunkiai apkrautiems dyzeliniams varikliams, paprastiems ir turbo agregatą turintiems traktorių, sunkvežimių, statybinės technikos ir mikroautobusų varikliams.

Švarus variklis – švaresės išmetamosios dujos

- Valtra Engine E is produced of mineral base oil having a high viscosity-index. Its additive package has been developed for modern exhaust emission controlled diesel engines even under high loads and at increased piston head temperatures. The advanced additive package gives outstanding thermal stability and oil oxidation resistance to keep engine clean and to fulfil the latest emission regulations .
- Further, the carefully chosen base oil – additive combination gives load carrying performance and ensures effective wear-resistance.

Tipinės charakteristikos	10W-30	15W-40
Tankis prie 15 °C	0,878	0,890
Pliūpsnio taškas, °C	190	226
Klampa cSt / 40 °C`	71	105
Klampa cSt / 100 °C	11,0	14,3
Klampos indeksas	146	140
Pumpuojamumas	<-30	<-25
Stingimo temperatūra	-36	-33
TBN	8,2	8,2

Saugumo taisyklės

- Nėra specifinio pavojaus esant normalioms naudojimo sąlygoms. Vengti nuolatinio sąlyčio su oda.
- Naudokite pirštines pilant alyvą į variklį. Dažnas sąlytis su su oda gali sukelti uždegimą.
- Atidirbusią alyvą kaupti autorizuotose surinkimo vietose.