

PRODUKTO SERTIFIKATAS Nr. 0911-05

Valtra Hydraulic 32 ir 46

Tai aukštos kokybės visasezininės alyvos mobilioms hidraulinėms sistemoms, dirbančioms lauko sąlygomis plačiame temperatūrų intervale. Jos rekomenduojamos miško ir žemės ūkio mašinoms, traktoriams ir kitiems panašaus panaudojimo įrengimams.

Panaudojimas

**ISO VG 32 ir VG 46
DIN 51624-3 HVLP**

- Valtra Hydraulic alyvos yra idealus pasirinkimas visoms hidraulinėms sistemoms kur rekomenduojama alyva atitinka minėtas normas.
- Valtra Hydraulic pagamintos iš mineralinės bazinės alyvos su išskirtinai aukštu klamopumo indeksu.
- Efektyviai apsaugo nuo nusidėvėjimo, putojimo ir oksidacijos.

Tipinės charakteristikos

	32	46
Tankis, 15 ° C	0.870	0,873
Pliūpsnio taškas, °C	195	200
Klampa, cSt 40 °C	32	46
Klampa, cSt 100 °C	6,3	8,1
Klampos indeksas	152	153
Stingimo taškas	-42	-39

Saugumo taisyklės

- Nėra specifinio pavojaus esant normalioms naudojimo sąlygoms. Vengti nuolatinio sąlyčio su oda.
- Naudokite pirštines pilant alyvą į variklį. Dažnas sąlytis su su oda gali sukelti uždegimą.
- Atidirbusią alyvą kaupti autorizuotose surinkimo vietose.